

**THE NEXT  
GENERATION**  
15 JAHRE GARANTIE\*  
\*check-floors.com

**CHECK** ✓  
**one**

**Click-Vinyl  
Premium Collection**

**Produktinformation**

Garantie	15 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

**Maße & Verpackung**

Dielenmaß	CHECK One Premium Lang- und Breitdielen inkl. Trittschall	1524 x 228 x 4,5+1 mm
Paketinhalt (VPE)	(2475-2478)	6 St. = 2,085 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 100,07 m <sup>2</sup>
Dielenmaß	CHECK One Premium Herringbone inkl. Trittschall	750 x 150 x 4,5+1 mm
Paketinhalt (VPE)	(2475H-2478H)	19 St. = 2,138 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 102,6 m <sup>2</sup>
Nutzschicht		0,55 mm
Nutzungsstufe		42
Fuge		4-seitige Fase
Trittschall		1 mm
Click-System		Innovation-Click

**Technische Daten/durchgeführte Prüfungen**

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Kantengeradheit	ISO 24342	Kopfseite: max. 0,03mm Längsseite: max. 0,04mm
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	Kopfseite: max. 0,05mm Längsseite: max. 0,05mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
französische VOC Emissionsklasse		A+
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W(mK)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

