

Corknatura

	zur schwimmenden Verlegung				zur vollflächigen Verklebung
					
Abmessungen	905x295x10,5mm	905x295x10,5mm	905x295x10,5mm	600x300x4mm	
Garantie Wohnbereich					
Nutzungsklasse	10 Jahre / Klasse 23 (a)	10 Jahre / Klasse 23	15 Jahre / Klasse 23	10 Jahre (a) / Klasse 23	
Garantie Objektbereich					
Nutzungsklasse	5 Jahre / Klasse 31 (b)		5 Jahre / Klasse 31	5 Jahre (b) / Klasse 31	
Allgemeine Eigenschaften	EN 14085 + EN 12204				
Dimensionstoleranz	EN 14085 / EN 669	± 5	± 5	± 5	-
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760	760	> 500
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 29997 / EN 430	g/m ²	8.000	8.000	3.000
Reinleiddruck	ISO 24343-1 / EN 433	mm	± 0,45	± 0,45	-
Leistungseigenschaften	EN 649 + EN 14085				
Stuhrollenfestz.	EN 425		geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Bewegung von Möbelfüßen	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitsmerkmale	EN 14041				
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl s1	Eff s1	Eff s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	Koeff	D5	D5	-
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1	E1	E1
Pentachlormphenolgehalt (PCP)	"CEM/ITR 14823 (ihd. W 409)"	mg/kg	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei
Zusätzliche Eigenschaften					
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,12	0,15	0,073
Trittschalldämmung	ISO 10140-3 / ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	21
Begehschall	NF S 31 - 074	dB (L _{10;0.1})	78	78	-
Fußbodenheizungsfähigkeit		[ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C]	[ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C]	[ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C]	[ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C]

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen; (b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.