

Pflegekit

geöltes Parkett

Das Pflegekit umfasst:

1 Liter Holzbodenseife | 250 ml Öl-Refresher

Holzbodenseife ist eine speziell hergestellte hochwertige Seife, die dank ihrer nährenden Eigenschaften die Holzporen schnell verschließt und vor Schmutz und eindringenden Flüssigkeiten schützt. Erhältlich in Natur und Weiß.

Öl-Refresher kann für alle geölten Flächen verwendet werden und eignet sich insbesondere für die jährliche Pflege von Holzflächen. Erhältlich in Natur und Weiß.



10 Tipps für eine optimale Pflege

1. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem Hausbesen; auf dem Boden liegende Schmutzpartikel und Steinchen können die Oberfläche des Bodens beschädigen.
2. Legen Sie Fußmatten vor die Eingangstüren.
3. Bringen Sie beige Filzplättchen zum Schutz unter Stuhl- und Tischbeinen an, verwenden Sie keine farbigen Filze!
4. Vermeiden Sie das Tragen von beschädigten oder verschlissenen Pfennigabsätzen.
5. Legen Sie eine Schutzmatte unter Stühle mit Laufrollen.
6. Entfernen Sie Flecken umgehend mit einem gut ausgedrückten, feuchten Tuch. Ältere Flecken sind schwer zu entfernen.
7. Wischen Sie mit einem leicht feuchten Lappen oder Mopp, aber nie mit viel Wasser. Verwenden Sie immer ein Pflegemittel für geöltes Parkett und kein herkömmliches Reinigungsmittel. Mikrofasertücher können Ihren Boden auf Dauer beschädigen.
8. Stellen Sie eine schützende Schale unter Blumentöpfe.
9. Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über den Boden; heben Sie diese an, um Kratzer zu vermeiden.
10. Vorsicht bei geöffneten Fenstern – ein Regenschauer kann den Fußboden beschädigen.

Relative Luftfeuchtigkeit

Bei Problemen mit einem Parkettboden liegt die Ursache in 90% der Fälle in einer zu geringen Luftfeuchtigkeit. Achten Sie bei einem Holzboden immer auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Haus. **Der ideale Feuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 und 55 %.** Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Rissen, abstehenden Brettern usw. führen. können Risse, hervorstehende Bretter usw. verursachen. Es lohnt sich daher, sie mit einem Hygrometer zu überwachen und gegebenenfalls einen Luftbefeuchter zu installieren. Besonders im Winter muss man wachsam sein.

Pflegekit

geöltes Parkett

Erstbehandlung nach der Verlegung

Nach der Verlegung empfehlen wir eine erste Reinigung mit Woca Öl-Refresher.

1. Den Behälter von der Anwendung gründlich schütteln. Der Boden muss vor der Behandlung staubfrei sein.
2. Reinigen Sie den Boden mit 125 ml Öl-Refresher, das Sie mit 5 Liter kaltem Wasser mischen.
3. Reinigen Sie mit einem leicht ausgedrückten Bodentuch oder einem Mopp längs zum Dielenverlauf. Tauchen Sie direkt im Anschluss daran das Bodentuch oder den Mopp in die Mischung und wischen Sie den Boden mit dem fest ausgedrückten Bodentuch oder dem Mopp längs zum Dielenverlauf.
4. Lassen Sie den Boden vor dem Betreten circa 2 Stunden lang trocknen.

Nach 14 Tage: Anfang Pflege mit Holzbodenseife.

(Zwei) Wöchentliche Pflege mit Holzbodenseife

Holzbodenseife eignet sich bestens für die Reinigung und Pflege aller geölten, UV-geölten oder geseiften Holzflächen.

1. Schütteln Sie die Naturseife sorgfältig vor der Anwendung.
2. 125 ml Holzbodenseife werden mit 5 Liter kaltem Wasser gemischt.
3. Wischen Sie den Boden immer mit Seifenwasser und einem gut ausgedrückten Mopp oder Lappen, um den schützenden Naturseifenfilm wieder herzustellen.
4. Lassen Sie den Boden vor dem Betreten circa 5 bis 10 Minuten lang trocknen.



Jährliche Reinigung mit Öl-Refresher

Dieser Öl-Refresher kombiniert wirkungsvolle Reinigung mit einer Auffrischung des Öls. Das Öl dringt in das Holz des Bodens ein und bildet eine matte Schutzschicht auf der Oberfläche. Geölte Böden sollte regelmäßig gepflegt werden üblicherweise einmal jährlich, allerdings häufiger, wenn die Böden extrem belastet werden.

1. Den Behälter von der Anwendung gründlich schütteln. Der Boden muss vor der Behandlung staubfrei sein.
2. Reinigen Sie den Boden mit 125 ml Auffrischendem Öl, das Sie mit 5 Liter kaltem Wasser mischen.
3. Reinigen Sie mit einem leicht ausgedrückten Bodentuch oder einem Mopp längs zum Dielenverlauf. Tauchen Sie direkt im Anschluss daran das Bodentuch oder den Mopp in die Mischung und wischen Sie den Boden mit dem fest ausgedrückten Bodentuch oder dem Mopp längs zum Dielenverlauf.
4. Lassen Sie den Boden vor dem Betreten circa 2 Stunden lang trocknen.

